



HRC OptiAir

El sistema de ventilación equilibrada más flexible para una calidad del aire óptima con el mejor rendimiento

NUEVO

- ✓ Adecuado tanto para montaje en techo, pared o suelo.
- ✓ Caudales de 260 y 360 m³/h aj 200 Pa
- ✓ Alto rendimiento térmico del 90%
- ✓ Muy eficiente y extremadamente silencioso
- ✓ Muy compacto

Para más información, escanea el código QR.





Orcon HRC OptiAir

Instalación flexible,
incluso en espacios
reducidos



Adecuado para reformas y obra nueva



Polivalente y rápido de instalar



El mejor rendimiento BENG y muy bajo nivel sonoro

Ventilación inteligente

HRC OptiAir suministra tanto aire exterior limpio y filtrado como extrae aire interior contaminado. En el proceso, el calor (o el frío) del aire de extracción se recupera y se devuelve al aire de suministro. El sistema ventila -gracias a sensores inteligentes- sólo cuando es necesario. El resultado: un clima interior extremadamente saludable y confortable gracias a un control óptimo del aire en todo momento. Por algo se llama OptiAir.

Compacto y flexible

Gracias a su tamaño compacto, OptiAir se adapta a las situaciones más estrechas y, aun así, consigue unos resultados fantásticos. Puede instalarse bajo (o entre) el techo, en la pared o sobre el suelo (del desván). La amplia gama de aplicaciones hace que OptiAir sea ideal tanto para reformas como para viviendas de nueva construcción.

Fácil instalación y mantenimiento

El sistema de ventilación Orcon HRC OptiAir garantiza una instalación rápida y sencilla para el instalador. De este modo, el equipo puede instalarse tanto a la izquierda como a la derecha y existen múltiples opciones de conexión. Y gracias a su bajo peso de sólo 23 kg, el equipo es fácil de levantar por una sola persona. Además, OptiAir requiere tan poco mantenimiento como los demás recuperadores de la gama HRC.

Mayor confort y comodidad

HRC OptiAir es fácil de ampliar con el control Orcon Smartzone y toda la gama de controles y sensores Orcon RF. Éstos proporcionan aún más confort, comodidad y una mayor etiqueta energética (sensores de CO2) a través del control inalámbrico RF (opcional)

Especificaciones	HRC 260 OptiAir	HRC 360 OptiAir
Caudal m ³ /h	260	360
Rendimiento térmico (%)	Hasta el 90%	
Etiqueta energética	A/A+ con sensor de CO2 adicional	
Conexión eléctrica	Schuko	
-	-	-
Control RF	Sí	
Dimensiones en mm (B x L x H)	860 x 1080 x 324	
Conexión de conducto	4 x 160	4 x 180
Bypass modulante	Sí, 100%	
Protección antiheladas	Precalentador	
Clase de filtro	Admisión: Coarse 70%	
	Extracción: Coarse 65%	
Constant Flow	Sí, con una precisión del 1%	
Peso [kg]	23	

Para más información, escanea el código QR.

